


naw. z kostki brukowej bet. gr. 6 cm (20 % kolor)
podsyпка z grysu frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łam. frakcji 0 / 31,5 mm gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
istn. podłoże gruntowe



## ZJAZDY DO POSESJI:

### KONSTRUKCJA:

naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (20 % kolor)

podsyпка z grysu frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa łam. frakcji 0/63 mm gr. 20 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA OBNIŻONA DO 3 - 4 CM OD KRAWĘDZI JEZDNI  
OGRA NICZONA KRAWĘŻNIKIEM BET. 15X30 CM ZANIŻONYM  
POSADOWIONYM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM C12/15

Przedmiot opracowania: <b>Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklików w kierunku m. Irena</b>	
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6	
Jednostka opracowywująca: inż. Paweł Kopciuch, 37-400 Nisko ul. 11 listopada 2	
Skala: 1 : 50	Projektant:
Nr rys.: 5	Treść: Przekroje normalno - konstrukcyjne