

Rodzaj opracowania:

KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

Nazwa zamówienia:

***Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany
na odcinku od km 8+806,00 do km 14+417,30***

Zamawiający - Inwestor:

*Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15*

Nazwa i adres Oferenta:

.....
.....

Wartość netto:

Podatek VAT:

Wartość brutto:

Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

.....

..... dn.

TABELA KOSZTORYSU ŚLEPEGO (OFERTOWEGO)

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostk.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	5,6113		
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania (szerokość – 2 x 1,0 m)	m ²	11.222,60		
3.	D-01.03.25	Karczowanie krzaków podszycia ilość sztuk 1000 / ha (szerokość – 2 x 2,0 m)	ha	1,28		
4.	D-01.03.02	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø 80cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	2,5		
5.	D-01.03.23	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, o średnicy ponad 30 cm oraz usunięcie zabezpieczeń po zakończeniu prac	szt.	10		
		D-02.00.00 Roboty ziemne				
6.	D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat.I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą	m ³	2.846,99		
		D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego				
7.	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych Ø 80 cm, kl. obc. A	m	22,5		
8.	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów Ø 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem – 4 szt.	m ³	6,25		
		D-04.00.00 Podbudowy				
9.	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV	m ²	43.811,60		
10.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV głębokość 45cm (grunt do wbudowania w poszerzenie korony drogi)	m ²	1.034,60		
11.	D-04.05.01	Ulepszenie podłoża piaszczystego doziarnionego pospółką, cementem w korycie drogi, wytrzymałość Rm=2,5MPa, pielęgnacja podłoża przez posypanie piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	35.658,00		
12.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5MPa wraz z dostarczeniem na budowę, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	1.034,60		
13.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego (frakcja 20 / 63 mm) warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm klinowana klincem gr. śr. 3 cm;	m ²	29.966,94		
14.	D-04.08.03	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym (frakcja 0 / 31,5 mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ³	128,25		

15.	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²	99,00		
		D-05.00.00 Nawierzchnie				
16.	D-05.03.27	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 / 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m ²	280,40		
17.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²	31.134,85		
18.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	30.854,01		
19.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	11.988,60		
		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe				
20.	D-06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypu w gruncie kat. I-III, szer. 2,0m	m ²	3.949,20		
21.	D-06.04.01	Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp, grub. namułu 20 cm	m	8.903,82		
		D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
22.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	13		
23.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek znaki z grupy średnie foli typ II	szt.	21		
24.	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg / m	m	96		
		D-08.00.00 Elementy ulic i dróg				
25.	D-08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	117,70		
		D-10.00.00 Inne roboty				
26.	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza:	km	5,6113		

	Wartość NETTO		
	Podatek VAT		
	Wartość BRUTTO		

słownie wartość brutto:

.....

Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

.....

..... dn.