

Lp.	Nazwa	Opis urządzenia poligraficzne	Ilość	J.m
1	Ploter tnący	Ploter tnący: - stojak z kółkami i podajnikiem na folię - kabel USB i COM, - zasilacz - zawierający obrotowy nóż tnący - trzy rolki dociskowe - panel LCD z modułem sterującym - uchwyt pod pisak, - zestaw noży zapasowych (typ ROLAND) - wbudowane porty LPT, RS232 oraz USB - szerokość robocza 630 mm (minimalna szerokość materiału 55 mm; maksymalna szerokość materiału 720 mm) - oprogramowanie - program ARTCUT - bez ograniczeń czasowych w najnowszej wersji - na płycie CD z instrukcją, sterownikami USB, sterownikami urządzenia i instrukcją obsługi	1	szt
2	Lupki poligraficzne	Lupka poligraficzna - składana z podstawką utrzymującą optymalny odstęp od oglądanego przedmiotu - oprawa z tworzywa - soczewki z tworzywa PXM pokrytego twardą powłoką - soczewka dodatkowo powinna posiadać powłokę antystatyczną - powiększenie 8x - rozmiar soczewki 16 mm - 30 dpt - wysokość 35 mm - pole robocze podstawy 20 x 20 mm	10	szt
3	Bigówka perforówka	Sposób obsługi - ręczny, Konstrukcja - metalowa, Stół roboczy dla formatu min. A3 Parametry bigowania: Szerokość robocza: 320 mm Gramatura papieru: 400 g/m <sup>2</sup> Format papieru: A3 Kąt bigowania: 0-90 ° Szerokość big: 1,2 / 1,8mm Parametry perforowania: Szerokość robocza: 320 mm Gramatura papieru: 250 g/m <sup>2</sup> Kąt perforacji: 0-90 ° Waga: do 13 kg Wymiary: 470 x 370 x 160 mm	1	Szt
4	Proofer cyfrowy	Proofer cyfrowy: Drukowanie przy użyciu tuszów o kolorach: biały, zielony, pomarańczowy, magenta, żółty, cyjan, czerń fotograficzna,	1	Szt



		<p>Minimalna wielkość kropel: 3,5 pl          Konfiguracja dysz: 360 dysz czarnych, 360 dysz na kolor          Formaty papieru: A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm)          Grubość papieru: 0,08 mm - 1,5 mm          Wymagane wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający, instrukcja montażu w języku polskim, oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi w języku polskim (CD)          Współpraca co najmniej z następującymi systemami operacyjnymi: Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64,          Wymagane: Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 1.1 typu B, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), wyświetlacz LCD          Rozdzielczość drukowania: 1.440 x 1.440 DPI          Gwarancja: 24 miesiące</p>		
5	Zszywarka drutem	<p>Wymagana jest profesjonalna maszyna introligatorska dwugłowicowa z możliwością rozbudowy do 4 głowic,          - powinna posiadać mechanizm zszywania większej liczby kartek (do 100 kartek) zszywkami klasycznymi i zszywkami z oczkiem,          - wymagana możliwość użycia zszywek z oczkiem bez dodatkowego osprzętu,          - powinna posiadać wysięgnik stołu zwiększający odległość bazowania,          - waga – do 30 kg,          - parametry zszywacza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sposób nakładania materiału – ręczny,</li> <li>• ilość zszyć – min. 93/min,</li> <li>• pojemność magazynka: 300-400 szt.,</li> <li>• wysięg zszywania grzbietowego – 298 mm tj. zeszyt formatu A3, po rozłożeniu A2,</li> <li>• wysięg zszywania blokowego – 215 mm,</li> <li>• rozstaw osi zszywek – min 48 mm,</li> <li>• płaskie zamykanie zszywek,</li> </ul> <p>- wymagana samoczynna regulacji siły docisku przy zmianie grubości pakietu zszywanych kartek,          - w zestawie powinny znaleźć się zszywki:          - 24/6 - 5 op.          - 24/10S - 2 op.          - 26/8 - 3 op.          - RI 24/8 - 1 op.          - gwarancja – min. 12.miesiący,          - instrukcja obsługi w języku polskim, - transport wliczony w cenę.</p>	1	Szt.